

CATENA GDS									
MARCA	BAVARIA	BEST QUALITY	BRIKSTEIN		DEXTER	NEWTON	TEKNICO PLUS	WORX	
In questa tabella i seghetti sono esposti in ordine alfabetico del marchio con cui ogni catena li propone. Le segnalazioni in ROSSO indicano caratteristiche peggiori della riga e quelle in VERDE le migliori.	MODELLO	BJS 400	ST 65E	BKSE750VG		NC750JS	NEWGSAL350	M1Q-DU03-110	WX477
	POTENZA	350 W	600 W	750 W		750 W	350 W	800 W	550 W
	VELOCITÀ A VUOTO	3000/min	500-3000/min	500-3000/min		0-3000/min	3000/min	800-3100/min	3100/min
	TAGLIO LEGNO	55 mm	100 mm	80 mm		85 mm	55 mm	110 mm	65 mm
	TAGLIO ACCIAIO	3 mm	10 mm	8 mm		10 mm	6 mm	10 mm	6 mm
	PROFONDITÀ CORSA	17 mm	20 mm	18 mm		17 mm	18 mm	23 mm	20 mm
	INCLINAZIONE	45° - brugola (1) senza incastri	45° - brugola (2) con incastri a 0°, 15, 30, 45	45° - brugola con incastri a 0° e 45°		45° - leva +++ (3) con incastri a 0°, 15, 30, 45	45° - brugola (4) senza incastri	45° - leva ++ (5) con incastri a 0°, 22,5°, 45°	45° - brugola (6) con incastri a 0°, 15, 30, 45
	EFFETTO PENDOLO	NO	Sì: 0 - 1 - 2	Sì: 0 - 1 - 2 - 3		Sì: 0 - 1 - 2 - 3	NO	Sì: 0 - 1 - 2 - 3	Sì: 0 - 1 - 2 - 3
	REGOL. VELOCITÀ	NO	Sì	Sì		Sì - elettronica	NO	Sì - elettronica	NO
	DOTAZIONE LAME	1 legno/passio fine	1 legno lunghissima/passio fine	2 legno lunghe/passio fine		1 legno/passio medio	1 legno/passio fine	3 legno/passio fine - 1 metallo	1 legno/largo - 1 allum. - 1 met.
PUNTAMENTO LASER	NO	Sì (con viti per taratura)	Sì (taratura precisa)		Sì (pulsante debole)	NO	Sì (precisione media)	NO	
CONTROLLO	con un po' di pratica	molto buono	buono		molto buono	con un po' di pratica	molto buono	buono	
ERGONOMIA	essenziale	buona	molto buona		molto buona	essenziale	molto buona	buona	
VIBRAZIONI	medie	medie	basse		medio-basse	medie	molto basse	molto basse	
RUMOROSITÀ	86 dB	89 dB	93 dB		97 dB	88 dB	90 dB	88 dB	
ACCESSORI	NO	guida parallela raccordo aspirazione	guida parallela raccordo aspirazione 2 batterie AAA per laser		guida parallela raccordo aspirazione	2 spazzole per motore	guida parallela raccordo aspiratore non presente nella confezione	NO	
LUNGHEZZA CAVO	214	213	201		311	190	414	208	
SOSTITUZ. LAMA/TIPO	brugola/codolo a U	brugola/codolo a T (SDS)	brugola/codolo a T (SDS)		senza chiavi/codolo a T (SDS)	brugola/codolo a U	senza chiavi//codolo a T (SDS)	senza chiavi//codolo a T (SDS)	
MANUALE	Multilingue	Italiano - Inglese	Italiano		Multilingue	Italiano	Italiano	Multilingue	
GARANZIA	2 anni	2 anni	3 anni		2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	
VALIGETTA	NO	NO	Sì		Sì	NO	Sì	NO	
PESO (kg)	1,435	2,285	1,930		1,995	1,305	2,640	2,065	
PREZZO	euro 19,95	euro 53,00	euro 54,90		euro 42,90	euro 15,90	euro 49,90	euro 49,99	
VALUTAZIONE	★☆☆☆☆	★★★★☆☆	★★★★☆☆		★★★★☆☆	★☆☆☆☆	★★★★☆☆	★★☆☆☆☆	

Note: i seghetti nelle foto di queste due pagine hanno identico fattore di ingrandimento, pertanto c'è corrispondenza di proporzioni fra un modello e l'altro. Lo stesso discorso vale per le immagini delle lame nelle pagine seguenti: a colpo d'occhio ci si rende subito conto delle evidenti differenze di lunghezza fra l'una e l'altra. I dati riportati nella tabella si rifanno in parte alle specifiche tecniche riportate sui libretti di istruzione (potenza di assorbimento, velocità a vuoto, capacità di taglio), in parte a valutazioni obbiettive

(profondità corsa, inclinazione, dotazioni, accessori, rumorosità, lunghezza cavo, sistema fissaggio lama, garanzia, peso, prezzo), in parte a valutazioni soggettive (controllo, ergonomia, vibrazioni, valutazione finale). Il sistema di valutazione della rumorosità si basa su un rilevamento fonometrico empirico che, pur non essendo certificato, rende una precisa idea delle differenze tra un modello e un altro. Si consideri che 3 dB di incremento fanno raddoppiare il livello di rumore percepito dall'orecchio umano.